



WATERFALL SPOUT COLLECTION





Stilopress is revolutionizing the taps world by means of the new range of electronic and manual waterfall spouts which can be fixed either on the wall or along the bathtub.

Waterfall Spout: it is suitable to be fixed to the wall

Smart Waterfall spout: electronic version which is suitable to be fixed to the wall

Bathtub Waterfall Spout: it is suitable to be fixed along the bathtub

Smart Bathtub Waterfall Spout: electronic version which is suitable to be fixed along the bathtub

The spouts of the new range **Waterfall Spout** are manufactured of zamak which is extremely versatile, they are real design jewels and they have avant-garde performances. The essential outlines which distinguish

Stilopress rivoluziona il mondo della rubinetteria con la nuova collezione di bocche di erogazione a cascata elettroniche e manuali Waterfall Spout per applicazioni a muro e bordo vasca.

Waterfall Spout: per applicazioni a muro

Smart Waterfall spout: versione elettronica per applicazioni a muro

Bathtub Waterfall Spout: per applicazioni bordo vasca

Smart Bathtub Waterfall Spout: versione elettronica per applicazioni bordo vasca.

Realizzate in lega Zama, estremamente versatile, le bocche di erogazione della nuova collezione Waterfall Spout sono veri gioielli di design e prestazioni all'avanguardia. Le linee essenziali che le caratterizzano le rendono perfette per essere installate in qualsiasi contesto di arredo del bagno, residenziale e non.

them make them perfectly suitable to be installed in any bath furniture solution either at home or not.

In fact they are smart and distinguishing objects inside Spas and Wellness centres both for functionality and the opportunity of coordinating with the furniture of the location.

The waterfall delivery jet is a real water blade which delivers water continuously to fill the bathtub quickly. The cartridge patented construction technology enables a high performance water delivery up to a maximum of about 36 liters per minute.

Besides its use versatility gives the chance of using it as waterfall shower either for "on site installations inside pre-assembled cubicles or assembled on the spot.

The **Smart** electronic editions are a real complete system: a Smart solution which enables to remove

Sono infatti oggetti eleganti e distintivi all'interno di Spa e Centri Benessere sia per funzionalità e possibilità di arredo contestuale.

Il getto di erogazione a cascata è una vera lama d'acqua perfettamente costante per un riempimento rapido della vasca. La tecnologia costruttiva della cartuccia è brevettata e consente un'erogazione ad alte prestazioni fino ad un massimo di ca. 36 Lt/min.

La versatilità di impiego consente inoltre di poterle utilizzare anche come doccia a cascata per installazioni "On Site" all'interno di Box pre assemblati e/o realizzati fuori opera.

*Le versioni elettroniche **Smart** sono un vero e proprio sistema completo; una soluzione Smart che consente di eliminare sia i comandi manuali che i corpi incassati tradizionali normalmente utilizzati per la deviazione (verso una doccetta o altro dispositivo) e termoregolazione della temperatura dell'acqua mediante*



**BOCCA DI EROGAZIONE A CASCATA
WATERFALL SPOUT**



**BOCCA DI EROGAZIONE A CASCATA BORDO VASCA
BATHTUB WATERFALL SPOUT**

either the manual controls or the traditional built-in bodies which are usually used both to switch (either to a shower or to any other device) or thermoregulate the water temperature by means of the traditional thermostatic technology.

The use of electronics enables the constant thermoregulation of the water delivery temperature, which is precise and extremely quick and more performing and reliable than the traditional thermostatic technology by a great deal. All the electronic editions are in fact equipped with a distinct system of built-in valves box by means of units which are electronically put in gear on the opening and lock of the mixing valves.

The regulations take place using either a control keyboard which is built in the delivery waterfall spout or by means of a remote control which is supplied optionally. On the switching on it delivers about 10 liters per minute at the standard temperature of 38° C. The temperature thermoregulation takes place on the basis step of 2°C and within a range of 20°C min to 51°C max. The water flow rate regulation takes place within a range of the lowest level of about 5 liters per minute and a maximum level of 20 liters per minute. The switch system allows to switch the water flow from the spout to either any other device or vice versa.

All the editions of the **Waterfall Spout** range can be customized by the means of support plates which can be manufactured according to the customer design thus providing them with the brand printing even on the spout element.

As for the finishings they are available in chrome plated, polished, pearl chromed, and Pvd.

For all the delivery spouts of the **Waterfall Spout** collection Stilopress gives a 5 years warranty regarding either manufacturing flaws, chrome-plating defects or mechanical defects. Stilopress declares and ensures that the spouts can stand the following tests: 200 h of NSS and/or 8 h of CASS according to the norms ASTM B 117/97 DIN 50021 SS - UNI ISO 9227 NSS; Thermal shock and grid according to UNI ISO 2819 norms.

tecnologia termostatica tradizionale.

L'utilizzo dell'elettronica consente una termoregolazione della temperatura di erogazione dell'acqua in maniera costante, precisa ed estremamente rapida, di gran lunga più performante ed affidabile rispetto alla tecnologia termostatica tradizionale. Tutte le versioni elettroniche sono infatti equipaggiate di un sistema separato di Box valvole ad incasso per la termoregolazione della temperatura dell'acqua e deviazione mediante attuatori che intervengono elettronicamente sull'apertura e chiusura delle valvole di miscelazione.

Le regolazioni avvengono mediante la tastiera comandi inserita nella bocca di erogazione oppure in remoto attraverso il telecomando fornito come optional. All'accensione eroga ca. 10 lt/min ad una temperatura standard di 38°C. La termoregolazione della temperatura avviene su step di 2°C ed entro un range di 20°C min. e 51°C max. La regolazione del



**BOCCA DI EROGAZIONE
A CASCATA SMART**
SMART WATERFALL SPOUT



**BOCCA DI EROGAZIONE A
CASCATA BORDO VASCA SMART**
SMART BATHTUB WATERFALL SPOUT



PIASTRA INSTALLAZIONE
INSTALLATION PLATE

flusso di portata avviene entro un range di ca. 5 Lt/min (minimo) e 20 Lt/min (massimo). Il sistema di deviazione consente di deviare il flusso dell'acqua dalla bocca di erogazione ad altro dispositivo e viceversa.

Tutte le versioni della Collezione Waterfall Spout sono personalizzabili mediante realizzazione delle piastre di appoggio su design del cliente e marcatura del brand anche sull'elemento bocca.

Sono disponibili nelle finiture: cromo lucido, cromo satinato e Pvd.

Tutte le bocche di erogazione della collezione Waterfall Spout sono garantite da Stilopress 5 anni su difetti di fabbricazione, sulla cromatura e su difetti e/o vizi meccanici. Stilopress dichiara e garantisce che gli stessi superano i seguenti test: 200 h di NSS e/o 8 h di CASS secondo norme ASTM B 117/97 DIN 50021 SS- UNI ISO 9227 NSS; Shock Termico e Reticolato secondo normativa UNI ISO 2819.



STILOPRESS

WATERFALL SPOUT
COLLECTION





WATERFALL SPOUT COLLECTION



STILOPRESS S.r.l.

www.stilopress.it
Info@stilopress.it

Via Antonini, 74
25068 Sarezzo (BS)

Tel. +39 030 8900782
Fax +39 030 8900865